



AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE PROFESSIONNEL 2 x 1000W

XL1500

La série XL adopte la technologie SMPS. Ses excellentes performances, son rapport qualité/prix/puissance et sa polyvalence font de cette gamme l'une des meilleures et des plus universelles sur le marché pour tout type d'installation et d'utilisation.

- Stable sous 2 Ohms
- 3 modes de fonctionnement : Stéréo, parallèle et bridge
- Classe H
- Alimentation à découpage
- Ventilation progressive
- Multi protections : Surchauffe, VHF, court-circuit, continue, softstart,...
- Entrée : XLR / Jack / RCA
- Sortie : Turnlock / Borniers
- Poignée de transport

EAN

5420047120717

CODE

15-2713

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance 8 Ohms RMS	2x 450W
Puissance 4 Ohms RMS	2x 750W
Puissance 2 Ohms RMS	2x 1000W
Puissance bridge 8 Ohms RMS	1500W
Puiss. bridge 4 Ohms RMS	2000W
Sensibilité entrée	1.0V / 0.775V
Circuit de sortie	20Hz - 20kHz
Réponse en fréquence	Classe H
Dimensions	489x89x350mm
Poids	11kg



LOGISTICS VALUES

Hauteur	9 cm
Largeur	48 cm
Profondeur	43 cm
Volume	0.018576 m ³
Poids Net	9.06 kg
Packaging height	17 cm
UVC Largeur	51 cm
UVC Profondeur	58 cm
UVC Volume	0.05 m ³
UVC poids brut	10.54 kg
Carton hauteur	17 cm
Carton Largeur	51 cm
Carton profondeur	58 cm
Carton volume	0.05 m ³
Carton poids net	10.54 kg
Carton poids brut	10.54 kg
Palette hauteur	162 cm
nb produits par uvc	1
nb uvc par carton	1
nb uvc par palette	24
Code douane	85184000

