

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

PA-40

40W

70, 100 V
4 Ω

LECTEUR
ENREG.
USB/SD



DESCRIPTION

Cet amplificateur-mélangeur est disponible en 40 W RMS.

Il offre des sorties haut-parleurs 70 V, 100 V ainsi que 4 Ω en Basse Impédance.

Il fonctionne sur secteur 220 V - 240 V – 50/60 Hz ou DC 24V.

CARACTÉRISTIQUES

Il est équipé de :

- Réglage volume Mic, Echo, Tonalité et Master volume (face avant)
- 1 Entrée MIC JACK 6,5 (face avant)
- 1 Entrée AUX mini jack (face avant)
- 1 Sortie AUX sur RCA
- 2 Sorties Haut-parleurs sur bornier bananes
- Bornier poussoirs pour alimentation 12 ou 24 V
- 1 entrée priorité MIC 1
- Réglage de volume individuel et Mic
- Réglage graves et aigus
- Lecteur USB peut lire les fichiers MP3 ou WMA via une clé USB ou SD CARD
- Fonction enregistrement : de simples enregistrements peuvent être faits directement à partir des entrées 1 à 3 sur une clé USB ou une carte SD
- Module Bluetooth intégré, le streaming audio à partir de smartphone, tablette, PC ou tout autre appareil compatible avec Bluetooth
- Paramétrage multilingues
- Voyants : Alimentation, Signal, protection
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- télécommande infrarouge

CARACTÉRISTIQUES

PA-40

Type	Amplificateur-préamplificateur avec , Lecteur multimédia
Puissance de sortie	40 W RMS
Bande passante	20 Hz - 20000 Hz (± 3 dB)
Alimentation	220-240 V - 50/60 Hz DC 14 ou 24 V
Distorsion harmonique totale	≤ 1 %
Rapport Signal / Bruit	MIC ≥ 65 dB Fantôme ≥ 65 dB LINE ≥ 75 dB AUX ≥ 80 dB
Entrées/Sensibilité	MIC : -52 dBv symétrique AUX : -0 dBv asymétrique
Rapport signal bruit	89 dB
Consommation	50W
Sorties	COM, 4 Ω, 70 V, 100 V
Réglages	graves, aigus volume mic volume auxiliaire
Multimédia	USB/SD Lecteur/enregistreur MP3 Bluetooth
Dimensions (L x P x h)	280 x 62 x 185 mm
Poids	1,8 kg

DÉSIGNATION MODÈLE

Amplificateur-préamplificateur 40 W **PA-40**
(code 02542)