



WEATHERPROOF
2 VOIES – 50 W : 8 Ω
50 – 25 – 12,5 – 9 – 4,5 – 2,6 W : 100 V



- Projecteur de son à pavillon compact 2 voies qui allie la pression acoustique et l'étanchéité d'un haut-parleur à chambre de compression à la qualité d'un système à 2 voies
- Il convient parfaitement pour les applications où une qualité pour la parole et une bonne qualité pour la musique sont demandées

CARACTÉRISTIQUES	HS-48
Type	Projecteur de son 2 voies à pavillon
Matière	ABS
Coloris	Blanc
Haut-parleurs	15 cm + tweeter à compression 1"
Pression acoustique 1W / 1m	99 ± 3 Db
Bande passante	90 – 20000 Hz
Angle couvert	90° x 120°
Puissance ligne 100 V	50 – 25 – 12,5 – 9 – 4,5 – 2,6 W
Impédances ligne 100 V	200 / 400 / 800 / 900 Ω / 1,8 / 2,6 k Ω
Branchement	Sur bornier
Dimensions mm (L x P x h)	362 X 252 X 310 mm
Poids	3,9 kg
Étanchéité	IP 66

**Désignation modèle**

**Projecteur de son à pavillon 2 voies..... HS-48**  
(code 00979)